



COFFRES-FORTS SOLON

126, Bd Richard Lenoir
75011 Paris
Tel : 01 48 05 08 34
Fax: 01 48 06 51 41
www.cf-solon.fr

105, Route de la Reine
92100 Boulogne
Tel : 01 46 05 18 00
Fax: 01 46 04 27 00
E-mail : asolon@aol.com

Coffres-forts Série Transfert de Fonds

Ces coffres-forts permettent de réaliser des transferts de fonds à tout moment, jour et nuit, en dehors de la présence des employés, de la clientèle, évitant ainsi les situations délicates en cas d'agression.

CARACTERISTIQUES :

Nos coffres-forts sont proposés dans les CLASSES A2P I (BJ) – II (DNG) – III (DS) ainsi que dans nos séries B, EPB et EPS mais non agréés; également dans la série TA (Coffre-fort Tout Acier)

La condamnation de la tringlerie est assurée par une serrure à clé variable.

Les pènes sont commandés par poignée.

Les deux portes ne peuvent en aucun cas être ouvertes simultanément.

PROTECTION :

Série BJ – DNG : Corps 40 mm, Porte 60mm.

Série DS : Corps 64 mm, Porte 68mm.

La structure interne de la paroi évolue en fonction des degrés de protection des classes A2P Europe.

PORTE : montée sur pivots extérieurs, ouverture à 180° avec ancrage sur toute la hauteur côté pivots.

Epaisseur totale : 120 mm. (135 mm pour le modèle DS)

SERRURE :

- Serrure L2200 Degré B A2P Europe Lagard (1 serrure sur chaque porte)
- Possibilité d'ajouter un asservissement électronique permettant la gestion des ouvertures des deux portes.



| Réf. | Dimensions Extérieures | | | Dimensions Intérieures | | | Passage libre | | Poids | Volume | Prix |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|---------------|-----|-------|--------|------|
| | Haut. | Larg. | Prof. | Haut. | Larg. | Prof. | H | L | | | |
| TA 80 T.F. | 500 | 450 | 500 | 470 | 400 | 400 | 430 | 350 | 60 | 90 | |
| TA Axytrans 80 T.F. | 700 | 500 | 700 | 670 | 450 | 600 | 630 | 550 | 110 | 195 | |
| TA 120 T.F. | 500 | 450 | 500 | 470 | 400 | 400 | 430 | 350 | 75 | 90 | |
| TA Axytrans 120 T.F. | 700 | 500 | 700 | 670 | 450 | 600 | 630 | 550 | 125 | 195 | |
| B.J 106 T.F. | 600 | 520 | 620 | 520 | 440 | 360 | 440 | 330 | 195 | 85 | |
| B.J Axytrans 106 T.F. | 750 | 520 | 850 | 670 | 440 | 590 | 590 | 330 | 255 | 175 | |
| D.N.G. 206 T.F. | 600 | 520 | 620 | 520 | 440 | 360 | 440 | 330 | 315 | 85 | |
| DNG Axytrans 206 T.F. | 750 | 520 | 850 | 670 | 440 | 590 | 590 | 330 | 465 | 175 | |
| D.S. 306 T.F. | 600 | 520 | 620 | 480 | 400 | 330 | 440 | 330 | 450 | 63 | |
| DS Axytrans 306 T.F. | 750 | 520 | 850 | 630 | 400 | 560 | 590 | 330 | 510 | 143 | |