



COFFRES-FORTS SOLON

126, Bd Richard Lenoir
75011 Paris
Tel : 01 48 05 08 34
Fax: 01 48 06 51 41
www.cf-solon.fr

105, Route de la Reine
92100 Boulogne
Tel : 01 46 05 18 00
Fax: 01 46 04 27 00
E-mail : asolon@aol.com

Coffres-Forts Blindés et Réfractaires à emmurer Agrés Norme Européenne EN1143-1 Label ECB-S Classe I Série WTD



- La porte est à double paroi de 72mm d'épaisseur dont 10mm d'acier spécial SM
- Paroi arrière avec une construction en acier de 10mm avec une part en acier inoxydable contre l'oxycoupage
- Porte munie d'un délateur faisant l'objet d'un brevet (protection supplémentaire contre le perçage et contre l'effraction).
- Verrouillage des 3 côtés par de solides pènes rectangulaires
- Charnière soudée continue pour plus de sécurité
- Tablettes amovibles montées sur crémaillères et réglables en hauteur
- En option : Charnière à gauche
- Serrure Electronique de Haute Technologie



WTD 35



WTD 36



WTD 38

Réf.	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Volume Poids		Prix €
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Litres	Kg	
WTD 35 E	465	500	385	345	370	300	38	61	
MTD 36 E P380	620	500	385	500	370	300	55	80	
WTD 36 E P580	625	500	580	500	370	495	90	89	
WTD 38 E P350	980	500	385	860	370	300	95	115	
WTD 38 E P580	980	500	580	860	370	495	115	125	

Il faut rajouter 20mm sur la profondeur pour le clavier électronique